

Configuration

Des exemples de fichiers de configuration pour différentes applications.

Environnement

J'aime bien avoir la même configuration pour toutes mes applications, donc je promène mon [environnement](#) partout.

ArchLinux

- [systemd](#) est le gestionnaire de démarrage (non, l'init) par défaut de ArchLinux maintenant, on fait avec...
- [Gestion d'énergie](#) sur un portable.
- [Installation](#) sur un portable.

FVWM

Window manager de folie, [FVWM](#) est capable du pire comme du meilleur pour peu que l'on prenne le temps de le configurer.

Mutt

[Mutt](#) est un client de mails en ligne de commande. Probablement le plus efficace et le moins buggé des clients de mails, mais il ne faut pas être rebuté par son interface...

Nginx

[Nginx](#) est un petit serveur web sympathique qui peut en remonter à d'autres.

OpenBSD

Système d'exploitation libre et gratuit, [OpenBSD](#) peut paraître un peu déroutant au premier abord, même pour les habitués de [Linux](#).

Opera

Mon navigateur de prédilection, [Opera](#) permet de faire beaucoup, beaucoup de choses...

Remind

[remind](#) est un “super calendrier” qui permet de noter les dates importantes.

Xorg

Le [serveur graphique](#) des UNIX libres est parfois assez tatillon à configurer.

From:
<http://wiki.free-unices.org/> - **Chez moi...**

Permanent link:
<http://wiki.free-unices.org/doku.php/config/start>

Last update: **2015/08/14 00:43**

